

药品阴凉箱参数

- ★1. 适用于储存药品，单开门。
- ★2. 精准控温：箱内控温范围 8-20℃；控温精度、显示精度为 0.1℃。温度可调节，箱体温度均匀，温度偏差应控制在±2℃以内。
- ★3. 高效除湿：箱内湿度范围 35~75%Rh，湿度显示精度 0.1%Rh。
- ▲4. 自关门设计：防止忘记关门影响药剂存储环境。
- ▲5. 数据存储：选配 USB 模块，可记录十年的温湿度数据。
- 6. 双锁设计：标配机械锁+挂锁。
- ▲7. 多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警，高低湿报警。报警方式：蜂鸣报警、灯光报警。
- 8. 箱内配置：内置 LED 灯，有搁架，高度可调节。
- ▲9. 制冷系统：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，冷凝水自蒸发，风冷循环无霜。
- 10. 温湿双显：实时显示箱内温度和湿度。
- 11. 电压：220 V /50 Hz；功率：≥300 W；有效容积≥305 L；
外部尺寸(宽 x 深 x 高)约 600x615x1840 mm；
内部尺寸(宽 x 深 x 高)约 525x475x1290 mm；
- 12. 固定移动：配备万向脚轮、定向脚轮。
- 13. 厂家可提供校准证书。

魏永强 丁华 丁华

药品冷藏箱参数

★1. 适用于储存药品，单开门。

★2. 精准控温：箱内控温范围 2-8℃；控温精度、显示精度为 0.1℃。温度可调节，箱体温度均匀，温度偏差应控制在±2℃以内。箱内湿度范围 35~75%Rh。

▲3. 数据存储：选配 USB 模块，可记录十年的温湿度数据，方便追溯查询。

4. 带锁设计：门体带锁，保证存储物品安全。

▲5. 多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警。报警方式：蜂鸣报警、灯光报警。

6. 箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调。

▲7. 制冷系统：采用风冷方式，温度均匀。采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，冷凝水自蒸发，风冷循环无霜。

8. 温湿双显：屏幕实时显示同步控制温湿度，符合 GSP 要求。

▲9. 防凝露设计：中空玻璃门，采用 LOW-E 玻璃。前置吹风结构。

10. 电压：220 V /50 Hz；功率：≥300 W；有效容积≥310 L；

外部尺寸(宽 x 深 x 高) 约 600x630x1840 mm 或 600x615x1980 mm

内部尺寸(宽 x 深 x 高) 约 525x500x1290mm 或 525x475x1290mm

11. 固定移动：配备万向脚轮、定向脚轮。

12. 厂家可提供校准证书。

张永晨 陈伟